

Flüssiges Flockmittelkonzentrat zur Dosierung mit Flockmittelpumpen für Sandfilter. Ideal für die Dauerflockung. Entspricht DIN 19 643.



Vorteile:

- 1** Bildet besonders schnell Flocken mit sehr hohem Schmutzaufnahmevermögen und hoher Bindungskraft
- 2** Verringert die organische Belastung und so die Bildung von Chloraminen und Haloformen (THM's)
- 3** Hohe chemische Reinheit
- 4** Wirtschaftlich durch hohen Wirkstoffanteil und geringen Verbrauch
- 5** Maximal vorhydrolysiert, deshalb auch bei Wässern mit sehr geringer Karbonathärte (Säurekapazität) voll wirksam
- 6** Entspricht DIN 19 634

Produktbeschreibung

Flüssiges, weitgehend vorhydrolysiertes Aluminiumhydroxidchlorid mit sehr hoher chemischer Reinheit.

Dosierung/Anwendung

Das gebrauchsfertige Quickflock ist nur in Verbindung mit automatischen Dosierpumpen zu verwenden. Die Dosierung erfolgt direkt aus dem Liefergebilde. Der pH-Wert muss stets im **optimalen Bereich von 7,2 bis 7,4** liegen. Die Dosiermenge liegt zwischen 0,3 - 1,3 ml pro umgewälzten m³ abhängig von der Wasserqualität.

Dosiermenge

gem. DIN 19 643: 1,25 ml/m³.

Beachten Sie die Herstellerangaben sowie die Betriebsanleitung der Dosierpumpen.

Artikel-Nr	1195166
Verkaufseinheit	20 kg
Verpackung	Kanister
Inhalt pro VE	1
Inhalt pro Palette	24